

UNIÕES PARA ALTA PRESSÃO



Uniões para alta pressão, com porca hexagonal de aço forjado ASTM A 105 grau II e extremidades de aço laminado SAE-1010-1020.

A pedido em aço inox tipo 304 ou 316, laminado.

VR1506 – Assento integral – Aço contra aço – Roscada.

VR1526 – Para solda – Encaixe tipo soquete – Assento integral.


VR1530 – Assento de bronze contra aço – Para vapor – Roscada.

VR1535 – Assento de aço inox contra aço – Roscada.


Roscas:

Execução Normal : ANSI B2.1 (NPT)


Execução Especial : ABNT-NBR-6414 (BS.21 = BSPT)




VR1506
Assento Integral



VR1526
Assento Integral



VR1530
Assento de Bronze



VR1535
Assento de Aço Inox

UNIÕES CLASSES 2.000 E 3.000 LIBRAS – DIMENSÕES EM MILÍMETROS											
DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
A	44,50	50,80	54,00	57,20	63,50	71,40	79,40	88,90	117,50	117,5	125,40
B (1)	8,50	11,80	15,00	20,20	25,90	34,30	40,10	51,70	61,20	76,40	100,70
	10,00	13,30	16,60	21,70	27,40	35,80	41,70	53,50	64,20	79,50	103,80
D (1)	14,10	17,55	21,70	27,05	33,80	42,55	48,65	61,10	73,80	89,80	115,45
	14,35	17,80	21,95	27,30	34,05	42,80	48,90	61,35	74,20	90,15	115,80
E	10,00	10,00	10,00	13,00	13,00	13,00	13,00	16,00	16,00	16,00	19,00

(1) Os valores superiores e inferiores são as respectivas dimensões mínimas e máximas.