



ADAPTADOR STORZ:

- Aplicação: para saída de válvula ou tubulações que necessitem de conexões E.R.
- Padronização: Petrobrás N-1268, COPENE-PN68.04.

Materiais:

- Adaptador E.R. x rosca interna em latão C-85700
- Guarnição em borracha SBR 70
- Anel de encosto em borracha SBR 70

**Adaptador Storz
FIG. VR43**

ADAPTADOR STORZ			
Ø E.R.	Ø Rosca	Rosca Interna	Peso (kg)
1.1/2"	1.1/2"	NSFHT 9 f.p.p.	0,52
1.1/2"	1.1/2"	BSP 11 f.p.p.	0,52
1.1/2"	2"	BSP 11 f.p.p.	0,55
1.1/2"	2.1/2"	NBR 5667 5 f.p.p.	0,60
1.1/2"	2.1/2"	NSFHT 7,5 f.p.p.	0,60
1.1/2"	1.1/2"	NSFHT f.p.p. 9	0,80
1.1/2"	1.1/2"	NPT 11,5 f.p.p.	0,80
1.1/2"	1.1/2"	BSP 11 f.p.p.	0,80
2"	2"	BSP 11 f.p.p.	0,80
2.1/2"	2.1/2"	NBR 5667 5 f.p.p.	0,80
2.1/2"	2.1/2"	NSFHT 7,5 f.p.p.	0,77
2.1/2"	2.1/2"	BSP 11 f.p.p.	1,05
2.1/2"	2.1/2"	NSFHT 7,5 f.p.p.	1,20
2.1/2"	2.1/2"	NPT 8 f.p.p.	1,16
2.1/2"	2"	BSP 11 f.p.p.	0,82
2.1/2"	1.1/2"	BSP 11 f.p.p.	0,92
4"	4"	NSFHT 4 f.p.p.	2,48
4"	4"	BSP 11 f.p.p.	2,48
4"	5"	NSFHT 4 f.p.p.	3,00
4"	4"	NPT 8 f.p.p.	2,48
4"	6"	NSFHT 4 f.p.p.	4,20